

Technische Daten

Produkt: TRIVAC D 40 B - ohne Motor

Katalog-Nr.: 11346

Anschlussflansch Saugseite:	DN 40 ISO-KF	
Anschlussflansch Druckseite:	DN 40 ISO-KF	
Nennsaugvermögen bei 50 Hz:	46,0 m ³ /h	27,0 cfm
Nennsaugvermögen bei 60 Hz:	55,0 m ³ /h	32,5 cfm
Saugvermögen bei 50 Hz:	40,0 m ³ /h	24,0 cfm
Saugvermögen bei 60 Hz:	48,0 m ³ /h	28,0 cfm
Endpartialdruck ohne Gasballast:	1,0 x 10 ⁻⁴ mbar	7,5 x 10 ⁻⁵ Torr
Endtotaldruck ohne Gasballast:	< 2,0 x 10 ⁻³ mbar	< 1,5 x 10 ⁻³ Torr
Endtotaldruck mit Gasballast:	< 5,0 x 10 ⁻³ mbar	< 3,8 x 10 ⁻³ Torr
Wasserdampfverträglichkeit bei 50 Hz:	40,0 mbar	30,0 Torr
Wasserdampfverträglichkeit bei 60 Hz:	40,0 mbar	30,0 Torr
Wasserdampfkapazität bei 50 Hz:	1.184 g/h	
Wasserdampfkapazität bei 60 Hz:	1.184 g/h	
Betriebsmittel:	LEYBONOL LVO 100	
Betriebsmittelmenge		
min.:	1,7 l	1,8 qt
max.:	2,6 l	2,7 qt
Schallpegel nach DIN 45 635		
ohne Gasballast:	57 db(A)	
mit Gasballast:	59 db(A)	
Netzanschluss:	ohne Motor	
Motorleistung:	ohne Motor	
Motordrehzahl:	ohne Motor	
Motorschutzart:	ohne Motor	
Zulässige Umgebungstemperatur:	+12 bis +40°C	+54 bis +104°F
Abmessungen:	siehe Maßblatt	
Gewicht:	49,0 kg	

Technische Änderungen vorbehalten